



Tipo : Type :		D7		do: 7 mm	
Omologazione Homologation		PN	Coefficiente efflusso ridotto Low flow coefficient		Campo di taratura Setting range
CE - UKCA		60	0,81		0,3 - 60,0 bar
EAC		60	0,81		0,3 - 60,0 bar
ATEX Ex h II 2 Gb - UKEX		60	0,81		0,3 - 60,0 bar
ATEX Ex h II 2 Db - UKEX		/	/		/
ASME XIII - CRN (Canada)		60	0,712		1,0 - 60,0 bar
SELO - TSG		60	0,712		1,0 - 60,0 bar
CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION					
Materiale Material		Ottone Brass	Mista Ottone-Acciaio inox Mixed Brass-Stainles steel		Acciaio inox Stainles steel
Modelli Model	Con ghiera With ring nut	/	/		Con ghiera With ring nut
	Senza Ghiera Without ring nut	/	/		Senza Ghiera Without ring nut
	Con anellino With ring	/	/		Con anellino With ring
	/	/	/		/
	/	/	/		/
	/	/	/		/
Sedi di Tenuta Seal System	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C	/	/		N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C
	E.P.D.M. -50 / + 150 °C	/	/		E.P.D.M. -50 / + 150 °C
	VITON -20 / +200 °C	/	/		VITON -20 / +200 °C
	SILICONE -60 / +200 °C	/	/		SILICONE -60 / +200 °C
	PTFE -196 / +250 °C	/	/		PTFE -196 / +250 °C
	KALREZ -20 / +250 °C	/	/		KALREZ -20 / +275 °C
Connessione Entrata Inlet Connection	G.1/4" - 3/8" ISO228	/	/		G.1/4" - 3/8" ISO228
	R.1/4" - 3/8" EN10226	/	/		R.1/4" - 3/8" EN10226
	1/4" - 3/8" NPT	/	/		1/4" - 3/8" NPT
	/	/	/		/
	/	/	/		/
	/	/	/		/
Connessione Uscita Outlet Connection	/	/	/		/
	/	/	/		/
	/	/	/		/
	/	/	/		/
	/	/	/		/
	/	/	/		/
A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.					

Note: