



Tipo : Type :		F40		18
		do:	40 mm	
Omologazione Homologation	PN	Coefficiente efflusso ridotto Low flow coefficient	Campo di taratura Setting range	
CE - UKCA	40	0,59; >3 bar 0,69	0,3 - 30,0 bar	
EAC	40	0,59; >3 bar 0,69	0,3 - 30,0 bar	
ATEX Ex h II 2 Gb - UKEX (1)	40	0,59; >3 bar 0,69	0,3 - 30,0 bar	
ATEX Ex h II 2 Db - UKEX	/	/	/	
ASME XIII - CRN (Canada)	40	0,712	1,0 - 30,0 bar	
SELO - TSG	40	0,712	1,0 - 30,0 bar	
CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION				
Materiale Material	Ottone Brass	Mista Ottone-Acciaio inox Mixed Brass-Stainless steel	Acciaio inox Stainless steel	
Modelli Model	Con ghiera With ring nut	Con ghiera With ring nut	Con ghiera With ring nut	
	Senza Ghiera Without ring nut	Senza Ghiera Without ring nut	Senza Ghiera Without ring nut	
	Con protezione With Protection	Con protezione With Protection	Con protezione With Protection	
	/	/	/	
	/	/	/	
Sedi di Tenuta Seal System	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C	
	E.P.D.M. -50 / + 150 °C	E.P.D.M. -50 / + 150 °C	E.P.D.M. -50 / + 150 °C	
	VITON -20 / +200 °C	VITON -20 / +200 °C	VITON -20 / +200 °C	
	SILICONE -60 / +200 °C	SILICONE -60 / +200 °C	SILICONE -60 / +200 °C	
	PTFE -196 / +250 °C	PTFE -196 / +250 °C	PTFE -196 / +250 °C	
Connessione Entrata Inlet Connection	KALREZ -20 / +250 °C	KALREZ -20 / +250 °C	KALREZ -20 / +275 °C	
	/	Metal -196 / +250 °C	Metal -196 / +450 °C	
	G.1"1/2 - 2" ISO228	G.1"1/2 - 2" ISO228	G.1"1/2 - 2" ISO228	
	R.1"1/2 - 2" EN10226	R.1"1/2 - 2" EN10226	R.1"1/2 - 2" EN10226	
	1"1/2 - 2" NPT	1"1/2 - 2" NPT	1"1/2 - 2" NPT	
Connessione Uscita Outlet Connection	DN40-50 PN16-40	2" Tri Clamp	2" Tri Clamp	
	2" - 2"1/2 150-300 lb	DN40-50 DIN405-11851	DN40-50 DIN405-11851	
	/	DN40-50 PN16-40	DN40-50 PN16-40	
	/	2" - 2"1/2 150-300 lb	2" - 2"1/2 150-300 lb	
	/	/	/	
	/	/	/	
	/	/	/	
	/	/	/	
	/	/	/	
	/	/	/	

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Note: (1) No Modello Con protezione / No Model With P