


WORKPLUS

LPL 600/900 LPL 600/900 INT


LPL 600/900
LPL 600/900 INT



SIRENA

LPL 600 SENSOR LPL 900 SENSOR

LPL 600/900
SENSOR



LPL è una lampada a LED per armadi e quadri elettrici con fissaggio magnetico o tramite supporto avvitato. LPL è disponibile con due diverse intensità luminose: 900 lumen LPL 900 o 600 lumen LPL 600. L'accensione della lampada avviene tramite:

- alimentazione del connettore per le versioni LPL 600 o LPL 900;
- sensore di movimento per le versioni LPL 600 SENSOR o LPL 900 SENSOR;
- interruttore per le versioni LPL 600 INT o LPL 900 INT

TENSIONE OPERATIVA

12/24V AC - 12/48V DC, 110/240V AC (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -20° +50°C

Grado di protezione: IP20

Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Base in poliammide rinforzato fibra di vetro e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli urti.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

Disponibile con 2 livelli d'intensità luminosa: 900 lumen LPL 900 o 600 lumen LPL 600.

Temperatura di colore: 4000°K

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



* solo versioni 12/24V AC - 12/48V DC
only 12/24V AC - 12/48V DC versions
seulement versions 12/24V AC - 12/48V DC



LPL is a LED panel light for command and distribution panels, with magnetic base or screwed-on magnetic support. LPL is available with two brightness levels: 900 lumen [LPL 900](#) or 600 lumen [LPL 600](#).

The lamp is turned on via:

- connector power supply for [LPL 600](#) or [LPL 900](#) versions;
- motion sensor for [LPL 600 SENSOR](#) or [LPL 900 SENSOR](#) versions;
- switch for [LPL 600 INT](#) or [LPL 900 INT](#) versions

VOLTAGES

12/24V AC-12/48V DC, 110/240V AC (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -20° +50°C

IP rating: IP20

Continuous operation

MECHANICAL FEATURES

Fibreglass reinforced polyamide base and unbreakable polycarbonate dome.

OPTICAL FEATURES

Available with two brightness levels: 900 lumen [LPL 900](#) or 600 lumen [LPL 600](#).

Color temperature: 4000°K



LPL est une lampe LED pour armoires électriques, développée avec fixation magnétique ou par vis en utilisant le support. LPL est disponible avec 2 niveaux d'intensité lumineuse: 900 Lumens [LPL 900](#) ou 600 Lumens [LPL 600](#).

La lampe s'allume:

- par l'alimentation avec connecteur pour les versions [LPL 600](#) ou [LPL 900](#);
- par un capteur de mouvement pour les versions [LPL 600 SENSOR](#) ou [LPL 900 SENSOR](#);
- par interrupteur pour les versions [LPL 600 INT](#) ou [LPL 900 INT](#)

TENSION D'UTILISATION

12/24V AC - 12/48V DC, 110/240V AC (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -20° +50°C

Degré de protection : IP20

Service continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Base en polyamide renforcée fibres de verre et dôme en polycarbonate autoextinguible, à haute résistance aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Disponible avec 2 niveaux d'intensité lumineuse : 900 Lumens [LPL 900](#) ou 600 Lumens [LPL 600](#).

Température couleur : 4000°K

LPL 600 LPL 600 SENSOR LPL 600 INT

V AC	12 ÷ 24		-	-	-	110/240	
V DC	-	-	12 ÷ 24 ÷ 48			-	
mA	1050	660	860	410	210	100	65

LPL 900 LPL 900 SENSOR LPL 900 INT

V AC	12 ÷ 24		-	-	-	110/240	
V DC	-	-	12 ÷ 24 ÷ 48			-	
mA	1250	750	1270	550	210	125	85

Supporto magnetico per fissaggio tramite viti:
Screwed-on magnetic support:
Support magnétique vissé :



LPL 600

12/24V AC - 12/48V DC ○ 32600
110/240V AC ○ 32605

LPL 600 SENSOR

12/24V AC - 12/48V DC ○ 32602
110/240V AC ○ 32606

LPL 600 INT

12/24V AC - 12/48V DC ○ 32611
110/240V AC ○ 32607

LPL 900

12/24V AC - 12/48V DC ○ 32601
110/240V AC ○ 32608

LPL 900 SENSOR

12/24V AC - 12/48V DC ○ 32603
110/240V AC ○ 32609

LPL 900 INT

12/24V AC - 12/48V DC ○ 32612
110/240V AC ○ 32610