

MLINE

SLR FA

SIRENA

Dispositivo a LED certificato EN54-23* (24V DC) ad alte performance ottiche. SLR FA dispone di un effetto luminoso monolampo.

*Certificazione EN54-23 per la sola versione con luce bianca (codice. 90125)

TENSIONE OPERATIVA

Utilizzo consentito solo con basi LT 12/24V DC.

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -30° +70°C

Grado di protezione: IP66

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguento ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

2x LED SuperBright ad alta luminosità, con lente di Fresnel interna, producono luce lampeggiante, flash singolo (FPM : 1F 85±10).

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



NUMERO CPR / CPR NUMBER / NUMÉRO CPR
EN54-23 2852-CPR-0169


SLR FA

V DC	24
mA	300



EN54-23

Cupole / Domes / Dômes



EN54-23* approved LED beacon (24V DC) with excellent optical performance. SLR FA allows a flashing effect (single flash).

*EN54-23 approval for white color version only (part no. 90125)

VOLTAGES

Must be used with LT 12/24V DC base.

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -30° +70°C

IP rating: IP66

Continuous operation

Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body with high impact resistance, suitable for outdoor applications thanks to the IP66 protection grade.

OPTICAL FEATURES

2x SuperBright LEDs, with inner Fresnel lens, allow a flashing light, single flash (FPM : 1F 85±10).



Dispositif à LED certifié selon la norme EN54-23* (24V DC) à haute performance optique. SLR FA dispose d'un effet lumineux simple éclat.

*Homologation EN54-23 seulement pour la version avec lumière blanche (code 90125)

TENSION D'UTILISATION

Utilisation autorisée seulement avec bases LT 12/24V DC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -30° +70°C

Degré de protection : IP66

Service continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

2x LED SuperBright avec lentille de Fresnel à l'intérieur, produisent une lumière clignotante simple éclat (FPM : 1F 85±10).

Può essere installato con:
Can be installed with:
Peut être assemblé à :

BASI / BASES



EN54-23



	SHALLOW	DEEP	WALL	DOUBLE
12/24V ACDC*	✓	✓	✓	✓

SLR FA

○90125

●90126

EN54-23

* FA: utilizzo solo in DC / FA: use in DC only / FA : utilisation seulement en DC
Vedi sezione BASI a pag. 126 - 127 / See BASE Section on page 126 - 127 / Voir page 126 - 127, section BASES

È necessario abbinare i dispositivi ad una base: vedi pagine 126 - 127
It is necessary to match the devices to a base: see pages 126 - 127
Il est nécessaire de compléter les dispositifs avec une base : voir pages 126 - 127